

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU

Aqua Vita RO 4 - DEMI

Atest PZH HK/W/0598/01/2004 Atest PZH HK/W/0362/01/2006
Proszę przeczytać CAŁOŚĆ przed montażem, w razie wątpliwości proszę dzwonić
tel 883 020 044

Prace należy rozpocząć od nasmarowania uszczeltek i zakręcenia korpusów 1 i 2 z rozpakowanymi wkładami ,dokręcając kluczem. Następnie zaleca się wyjąć membranę z foli przeźroczystej i włożyć ją do naczynia z zimną wodą na 30 min w celu namoczenia.

Na części wężyków już podłączonych do systemu przymocowano przyłącza (zasilania, kanalizacji) co przyspieszy i ułatwi montaż.

Elementy te należy montować w kolejności wg opisu.

PODŁĄCZENIE WODY (wężyk czarny) z metalowym zaworkiem

(WERSJA 1) Przyłącz 1/2 " lub 3/8"

- Rozłączamy układ zimnej wody w miejscu gdzie są gwinty 1/2" lub 3/8"
- W załączoną tulejkę z otworem wkręcamy zawór wody, całość wkręcamy w układ zimnej wody
- reszta jak wyżej

(WERSJA 2) jeśli po zakupie został wybrany przyłącz pod baterię 3/4"

- Odkręcamy i zdejmujemy baterię, bez rozetek
- Na wyjście gorącej wody zakręcamy przedłużkę z zestawu (bez otworu bocznego) dokręcając nie za mocno ,gdyż można wycisnąć uszczelkę gumową
- Do przedłużki z otworem 1/4" wkręcamy zawór wody uszczelniając taśmą teflonową (nie za mocno) następnie zakręcamy na wyjście zimnej wody
- Zakładamy z powrotem baterię,
- z zaworu odkręcamy nakrętkę, zakładamy ją na wężyk
- wężyk wciskamy do oporu na wyjście grzybkowe na zaworku, następnie drugą ręką zakręcamy nakrętkę dokręcając kluczem 12

PODŁĄCZENIE ODPŁYWU= wężyk czerwony długi=

- Na syfon zakładamy czarną obejmę z tworzywa, (na rurę fi 40) i po zaznaczeniu, wiercimy otwór fi 6,5mm, zwracając uwagę aby nie przewiercić przeciwległej ścianki)
- na wężyk odpływowy zakładamy czarną nakrętkę wciskamy do obejmę i zakręcamy całość. (jeśli odpływ ścieku jest głośny można wężyk włożyć do otworu dalej, tak aby znalazł się poniżej lustra wody. Nie może się jednak oprzeć wylotem o ściankę aby nie zatkał się odpływ z filtra (grozi uszkodzeniem membrany).

PŁUKANIE FILTRÓW WSTĘPNYCH

Po wypięciu założonego na kolanko wejściowe obudowy membrany, wężyka żółtego należy przepłukać np. do wiadra ok. 20 litrów wody, kilkakrotnie odkręcając i zakręcając zawór wody, do zaniku wydostawania się powietrza.

ZAMONTOWANIE MEMBRANY

Należy odkręcić ręką nakrętkę (wieko) obudowy. Uszczelki membrany należy lekko nasmarować wazeliną .Membranę wkładamy ,stroną z dwoma oringami do środka obudowy, lekko obracając ,do oporu .Zakręcamy wieko i wkładamy żółty wężyk.

PŁUKANIE MEMBRANY

Należy z 3 korpusu wyjąć wkład z żywicą i zakręcić obudowę bez wkładu. Wkład można włożyć po przelaniu około 3 litrów wody z membrany (czynność ta chroni żywicę przed środkiem dezynfekcyjnym membrany).

Po włożeniu wkładu z żywicą pierwsze 2 litry wody z białego wężyka należy wylać.

System jest gotowy do pracy .W ciągu pierwszych kilku godzin pracy należy sprawdzić szczelność połączeń .

GWARANCJA TECHNICZNA

SPRZEDAJĄCY GWARANTUJE SPRAWNE DZIAŁANIE SPRZĘTU PRZEZ OKRES 120 MIES.
OD DATY SPRZEDAŻY, POD WARUNKIEM SERWISOWANIA SPRZĘTU MATERIAŁAMI
DOSTARCZONYMI ODPŁATNIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ CAŁEGO SYSTEMU.
NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE PARAMETRY TAKIE JAK WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ SYSTEMU
UZALEŻNIONE SĄ OD ZANIECZYSZCZENIA WODY, CIŚNIENIA I TEMPERATURY
NAPRAWY DOKONYWANE SĄ W TERMINIE 14 DNI, PO UPRZEDNIM DOSTARCZENIU SPRZĘTU DO
SERWISU SPRZEDAWCY NA KOSZT KUPUJĄCEGO

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

- USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWĄ INSTALACJĄ LUB WYMIANĄ WKŁADÓW
- USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH ZBYT WYSOKIM LUB NISKIM CIŚNIENIEM WODY ZASILAJĄCEJ
- USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH ZBYT WYSOKĄ LUB NISKĄ TEMPERATURĄ WODY
- UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
- USZKODZEŃ MECHANICZNYCH
- WKŁADÓW WYMIENNYCH

WYMIANY WKŁADÓW NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W KOLEJNOŚCI
5mikron/carbon/żywica
DO 6 MIESIĘCY WKŁADY WSTĘPNE
Żywica DEMI wg zużycia

NR. SYSTEMU / MEMBRANY.....

DATA ZAKUPU.....

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

PODPIS KLIENTA

WYPEŁNIAJĄC, NALEŻY WPISAĆ NR DOWODU SPRZEDAŻY MATER. EKSPLOAT.

SERWIS 6-CIO MIESIĘCZNYSERWIS 12-TO MIESIĘCZNY

SERWIS 6-CIO MIESIĘCZNYSERWIS 12-TO MIESIĘCZNY

SERWIS 6-CIO MIESIĘCZNYSERWIS 12-TO MIESIĘCZNY

Zapraszam na stronę www.filtrtry.co Nasz nick na allegro **aquatw**